

# Ablandador de agua

## Válvula automática / Programación Digital / 50 lts de Resina

Código: AF-50

[www.prowat.cl](http://www.prowat.cl)

Válvula con Certificación CE, Comunidad Europea

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El Ablandador de agua modelo AF-50 sirve para uso domiciliario o industrial. Permite la eliminación de los Iones de Calcio y Magnesio causantes de la formación de incrustaciones cuando aumenta la temperatura del agua, el comúnmente denominado Sarro

- Ablandador de agua mod. AF-50
- Conexión (pulgadas): 1"
- Programación automática digital, con regeneración por tiempo o caudal.
- Tanque de polipropileno reforzado en fibra.
- Resina de intercambio iónico
- Tanque y válvula de salmuera de polipropileno.
- Temperatura máxima de operación: 40°C
- Para uso en hogar o industrial
- Resina: 50 lts
- Presión operación: 25 – 70 psi
- Caudal de servicio: 0.75 – 1.5 m<sup>3</sup>/h
- Cuerpo tanque resina: 25 x 137 cm
- Consumo de sal: 13 kg
- Cabezal de gran seguridad, con Certificación de la Comunidad Europea, CE.
- Tanque de FRP aprobado y certificado por la NSF International según estándar 44 de NSF/ANSI para materiales y requisitos de integridad estructural.
- Válvula de programación digital, Certificación CE Comunidad Europea